

Windy 378 IR

DOTACIÓN DE SERIE



- 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 5.509.2176



Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon
- 5.212.0021 Filtro lavable
- 5.212.0034 Hepa filtro

Equipado con:

- 3 motores de alta eficiencia.
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Sistema de limpieza de filtro.
- Depósito en inox.
- Dispositivo de corriente antiestática.
- Depósito basculante.
- Depósito transportable.
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m.
- Ruedas sin marca.
- Accesorios Ø 40.
- Soporte práctico para accesorios.

Windy 378 IR	
código	8.248.0001
tensión	220-240V ~ 50-60Hz
nºmotores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W Motor de alta eficiencia.
depresión columna	22 kPa/2200 mmH ₂ O
caudal aire	195 l/s
capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
dimensiones/peso	62x51x99 cm/26 kg